



Die Schnittführung des Grundrisses erfolgt bei +1500.

Die Fensteranordnung ist der Montageansichtszeichnung zu entnehmen.

Stahldrehtor nach Katalog M 7310 PET.

Der Standort der Halle liegt lt. TGL 20167 im Schneegebiet II.

Die Blindschächte der Sickerschleuse sind an die Entwässerungsleitung anzuschließen.

Im Bereich der Fundamente ist die Sickerschleuse an diesen vorbeizuführen.

Stahldrehtür in Verbundbauweise nach Katalog M 7404 PET

VEB METALLEICHTBAUKOMBINAT
PROJEKTIERUNGSBETRIEB PLAUEN

PROJ.-PHASE P	PROJEKT-NR. 42 - 9309 - 0 - 71	DATUM 1.8.77
------------------	-----------------------------------	-----------------

PROJEKT
Stahlleichtbau - Rahmenhalle

SB = 18000 ; SH = 6900

Investträger

PGH KFZ - Technik Gotha

Grundriß

MASSTAB 1:100	BLATTGRÖSSE 44 x 30/190	BLATT-Nr. P1
Proj.-Verantw. Scherzer	Spez.-Abt. Sch	Abt.-Ltr. Gruppenlfr.
Bearbeiter Heine		
Techn. Dir. Chering	Abt.-Ltr. i.v. Sch	Leit.-Ing. Sch